


		BORDILLO PREFABRICADO		FICHA TECNICA		
				Version	1.0	
				ESPECIFICACIONES		
		DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO
				100CM	10CM	30CM
		COLORES		No aplica de acuerdo a normatividad		
		PESO APROXIMADO		68 Kg		
		RENDIMIENTO		1 UND X ML		
		MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL		3.5Mpa		
		MODULO DE ROTURA PROMEDIO		4Mpa		
		NORMATIVA		NTC 4109		
		TOLERANCIAS		LARGO	ANCHO	ALTO
				± 5m.m	± 5m.m	± 5m.m
		RECOMENDACIONES				
		Para instalar bordillos, primero excava una zanja a lo largo del borde del área deseada, asegurándote de que tenga la profundidad adecuada para estabilizar el bordillo. Coloca una base de grava compactada en la zanja para proporcionar soporte. Luego, coloca los bordillos en la zanja, ajustándolos con un mazo de goma para que queden nivelados y alineados correctamente. Finalmente, rellena los espacios a ambos lados del bordillo con tierra o concreto y compacta para asegurar su estabilidad.				
REFERENCIA		B30				
OBSERVACIONES						
Para la instalación y manejo de bordillos, es crucial realizar el trasiego y movimiento con cuidado para evitar desportilladuras. No se deben arrastrar los bordillos sobre el suelo ni trasladarlos apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos. Las fisuras menores y las desportilladuras resultantes del método de fabricación o de la manipulación durante el despacho y la entrega no son motivo de rechazo, conforme a la NTC 4109, capítulo 6.1.1.2. Las texturas de las caras de los bordillos pueden ser rústicas o lisas, y el peso es un parámetro aproximado sujeto a variaciones.						
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024						