

		LOSETA PREFABRICADA		FICHA TECNICA		
				Version	1.0	
				ESPECIFICACIONES		
		DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO
				40CM	40CM	6CM
		COLORES		Gris-Rojo-Amarillo-Negro-Chocolate-Ocre		
REFERENCIA		A50	PESO APROXIMADO		22 Kg	
OBSERVACIONES		RENDIMIENTO		6.25 Und x M2		
Para uso en tráfico vehicular liviano, consulte a los diseñadores sobre las cargas, repeticiones y estructuras de base. Las piezas incluyen distanciadores para su instalación, y hasta un 5% del lote puede presentar pequeñas fisuras o desportilladuras de no más de 10 mm en aristas distintas a la cara de desgaste. El peso es un parámetro aproximado y puede variar. Las piezas deben ser almacenadas ordenadamente en hileras, con una altura máxima de 1.20 m, y ubicadas cerca del lugar de instalación para minimizar el manejo que pueda causarles daños. Las rayaduras causadas por el almacenamiento desaparecerán al sellarlas durante la instalación.		MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL		4.2 Mpa		
		MODULO DE ROTURA PROMEDIO		5 Mpa		
		NORMATIVA		NTC 4992		
		TOLERANCIAS		LARGO	ANCHO	ALTO
				± 3m.m	± 3m.m	± 3m.m
		RECOMENDACIONES				
		Las losetas prefabricadas en concreto, ofrecen gran flexibilidad en diseño con múltiples formas y acabados. Resistentes al desgaste y condiciones climáticas, se instalan fácilmente y son ideales para patios, aceras y áreas comerciales. Para su instalación, prepare y compacte el terreno, coloque una base de grava o arena, y ajuste las losetas siguiendo un patrón. Rellene las juntas con arena fina y realice un mantenimiento regular. Maneje y almacene con cuidado para evitar desportilladuras; las fisuras menores no son motivo de rechazo.				
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024						