

		REJILLAS PREFABRICADAS		FICHA TECNICA		
				Version	1.0	
				ESPECIFICACIONES		
		DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO
				50CM	45CM	6CM
		REFUERZO		Segun requerimiento		
		PESO APROXIMADO		25 Kg		
		RENDIMIENTO		2 Und xML		
		MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL		N.A		
		MODULO DE ROTURA PROMEDIO		N.A		
		NORMATIVA		N.A		
		TOLERANCIAS		LARGO	ANCHO	ALTO
				± 3m.m	± 3m.m	± 3m.m
		RECOMENDACIONES				
		Pieza en concreto de 28 MPa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Sirve para cerrar cárcamos o sumideros de recolección de agua pluvial en áreas peatonales. En áreas con tráfico vehicular restringido o de acceso a predios, se debe calcular un mayor reforzamiento.				
REFERENCIA		R45				
OBSERVACIONES						
Para uso en tráfico vehicular liviano, consulte a los diseñadores sobre las cargas, repeticiones y estructuras de base. Las piezas incluyen distanciadores para su instalación, y hasta un 5% del lote puede presentar pequeñas fisuras o desportilladuras de no más de 10 mm en aristas distintas a la cara de desgaste. El peso es un parámetro aproximado y puede variar. Las piezas deben ser almacenadas ordenadamente en hileras, con una altura máxima de 1.20 m, y ubicadas cerca del lugar de instalación para minimizar el manejo que pueda causarles daños. Las rayaduras causadas por el almacenamiento desaparecerán al sellarlas durante la instalación.						
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024						