


		REJILLAS PREFABRICADAS		FICHA TECNICA	
				Version	1.0
		ESPECIFICACIONES			
DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO	
		50CM	60CM	10CM	
REFUERZO		Segun requerimiento			
PESO APROXIMADO		57 Kg			
RENDIMIENTO		2 Und xML			
MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL		N.A			
MODULO DE ROTURA PROMEDIO		N.A			
NORMATIVA		N.A			
TOLERANCIAS		LARGO	ANCHO	ALTO	
		± 3m.m	± 3m.m	± 3m.m	
RECOMENDACIONES					
Pieza en concreto de 28 MPa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Sirve para cerrar cárcamos o sumideros de recolección de agua pluvial en áreas peatonales. En áreas con tráfico vehicular restringido o de acceso a predios, se debe calcular un mayor reforzamiento.					
REFERENCIA		R50			
OBSERVACIONES					
Para uso en tráfico vehicular liviano, consulte a los diseñadores sobre las cargas, repeticiones y estructuras de base. hasta un 5% del lote puede presentar pequeñas fisuras o desportilladuras de no más de 10 mm en aristas distintas a la cara de desgaste. El peso es un parámetro aproximado y puede variar. Las piezas deben ser almacenadas ordenadamente en hileras, con una altura máxima de 1.20 m, y ubicadas cerca del lugar de instalación para minimizar el manejo que pueda causarles daños. Las rayaduras causadas por el almacenamiento desaparecerán al sellarlas durante la instalación.					
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024					