

	REJILLAS PREFABRICADAS			FICHA TECNICA		
				Version	1.0	
	ESPECIFICACIONES					
	DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO	
64CM			60CM	7CM		
	REFUERZO		Segun requerimiento			
REFERENCIA	R64	PESO APROXIMADO		56 Kg		
OBSERVACIONES		RENDIMIENTO		1.6 Und xML		
Para uso en tráfico vehicular liviano, consulte a los diseñadores sobre las cargas, repeticiones y estructuras de base. Las piezas incluyen distanciadores para su instalación, y hasta un 5% del lote puede presentar pequeñas fisuras o desportilladuras de no más de 10 mm en aristas distintas a la cara de desgaste. El peso es un parámetro aproximado y puede variar. Las piezas deben ser almacenadas ordenadamente en hileras, con una altura máxima de 1.20 m, y ubicadas cerca del lugar de instalación para minimizar el manejo que pueda causarles daños. Las rayaduras causadas por el almacenamiento desaparecerán al sellarlas durante la instalación.		MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL		N.A		
		MODULO DE ROTURA PROMEDIO		N.A		
		NORMATIVA		N.A		
		TOLERANCIAS		LARGO	ANCHO	ALTO
				± 3m.m	± 3m.m	± 3m.m
		RECOMENDACIONES				
Pieza en concreto de 28 MPa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Sirve para cerrar cárcamos o sumideros de recolección de agua pluvial en áreas peatonales. En áreas con tráfico vehicular restringido o de acceso a predios, se debe calcular un mayor reforzamiento.						
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024						